

Link do produktu: <https://www.super-toys.pl/akumulator-12-v-7-ah-p-754.html>

AKUMULATOR 12 V 7 AH



Cena	109,90 zł
Produkt wysyłamy jak najszybciej zazwyczaj w ciągu	24 godzin, czyli możesz mieć go w domu już następnego dnia, DOSTĘPNY oznacza że jest u nas na magazynie
Numer katalogowy	AGM-12V-7AH
Kod producenta	AGM-12V-7AH

Opis produktu

Akumulator żelowy zamknięty do quadów oraz pojazdów. AKUUELL
Jest to zdecydowanie najlepsze rozwiązanie jeśli chodzi o jakość akumulatora.
Za stosunkowo niską cenę oferujemy dłuższy czas jazdy pojazdów dla dzieci.
Porównywalne akumulatory - o podobnych parametrach to koszt rzędu 160 zł.

Parametry:

Napięcie:
12V Pojemność: 7 Ah

Dopuszczalne napięcie ładowania:
13,5 do 13,8 V (praca buforowa)
14,4-14,8 V (praca cykliczna) (25 stopni C)
Prąd początkowy poniżej 2,8 A

Akumulatory żelowe wykonane są w technologii, gdzie elektrolit jest związany w postaci żelu. Podczas użytkowania wykorzystywany jest proces rekombinacji gazu i ma bardzo powolny proces samorozładowania.

Akumulatory tego typu muszą być ładowane specjalnymi ładowarkami do akumulatorów żelowych. ładowarki te dają odpowiedni prąd ładowania dla akumulatora. Używanie do ładowania akumulatorów prostowników samochodowych lub innych ładowarek, najczęściej kończy się uszkodzeniem akumulatora.

Nie wolno rozładowywać akumulatora poniżej progów napięcia (10,5V dla akumulatora 12V i 4.5V dla akumulatora 6V) oraz pozostawiać lub przechowywać go w stanie rozładowanym. Należy dokonywać przeglądu akumulatora i raz na miesiąc ładować go

Napięcie znamionowe 12 V



SUPER-TOYS.PL
DARMAR II
Dariusz Foksiński
ul. Bolesława Chrobrego 145/147
87-100 Toruń
NIP: PL9561642108

Pojemność 7 Ah

Wymiary:

151 x 65 x 94 x 100 mm

Waga: 1,85 kg

Typ konektora T1/T2

Żywotność projektowana 3 do 5 lat



SUPER-TOYS.PL
DARMAR II
Dariusz Foksiński
ul. Bolesława Chrobrego 145/147
87-100 Toruń
NIP: PL9561642108

Napięcie ładowania buforowo

13,5 V do 13,8 V

Napięcie ładowania cyklicznie

14,4 V do 14,8 V

Maksymalny prąd ładowania (0,4 C)

2,1 A



Maksymalny prąd rozładowania (15 C/5 s)

105 A (s)

Temperatura pracy

25° C

Dopuszczalny przedział temperatury pracy -15° do 40° C

Składowanie 20° C



SUPER-TOYS.PL
DARMAR II
Dariusz Foksiński
ul. Bolesława Chrobrego 145/147
87-100 Toruń
NIP: PL9561642108

Gwarancja

1 rok

Instrukcja obsługi akumulatora PDF

Instrukcja otwiera się w PDF niezbędny jest to tego ACROBAT READER lub inny program czytający format PDF

To jest dokument PDF.