SUPER-TOYS.PL
DARMAR II
Dariusz Foksiński
ul. Bolesława Chrobrego 145/147
87-100 Toruń
NIP:PL9561642108

Dane aktualne na dzień: 09-11-2026 17:24

Link do produktu: https://www.super-toys.pl/akumulator-12-v-8-ah-p-925.html

AKUMULATOR 12 V 8 AH



Cena	**149,90 zł**
Produkt wysyłamy jak najszybciej zazwyczaj w ciągu	**24 godzin, czyli możesz mieć go w domu już następnego dnia, DOSTĘPNY oznacza że jest u nas na magazynie**
Numer katalogowy	**AK-12V-8AH-TAL**
Kod producenta	**AK-12V-8AH**
Producent	**Import SUPER-TOYS**

Opis produktu

Akumulator żelowy zamknięty do quadów oraz pojazdów.
Jest to zdecydowanie najlepsze rozwiązanie jeśli chodzi o jakość akumulatora.
Za stosunkowo niską cenę oferujemy dłuższy czas jazdy pojazdów dla dzieci.
Porównywalne akumulatory - o podobnych parametrach to koszt rzędu 160 zł.

Parametry:

Napięcie:
12V Pojemność: 8 Ah

Dopuszczalne napięcie ładowania:
13,5 do 13,8 V (praca buforowa)
14,4-15,0 V (praca cykliczna) (25 stopni C)
Prąd początkowy poniżej 2,4 A Max
Akumulatory żelowe wykonane są w technologii, gdzie elektrolit jest związany w postaci żelu. Podczas użytkowania wykorzystywany jest proces rekombinacji gazu i ma bardzo powolny proces samorozładowania.

Akumulatory tego typu muszą być ładowane specjalnymi ładowarkami do akumulatorów żelowych. ładowarki te dają odpowiedni prąd ładowania dla akumulatora. Używanie do ładowania akumulatorów prostowników samochodowych lub innych ładowarek, najczęściej kończy się uszkodzeniem akumulatora.

Nie wolno rozładowywać akumulatora poniżej progów napięcia (10,5V dla akumulatora 12V i 4.5V dla akumulatora 6V) oraz pozostawiać lub przechowywać go w stanie rozładowanym. Należy dokonywać przeglądu akumulatora i raz na miesiąc ładować go

Napięcie znamionowe 12 V

SUPER-TOYS.PL
DARMAR II
Dariusz Foksiński
ul. Bolesława Chrobrego 145/147
87-100 Toruń
NIP:PL9561642108

Pojemność 8 Ah

OPIS:

· Napięcie: 12V

· Pojemność: 8Ah 20HR

· Producent: TALVICO

· Żywotność 5 lat (przy pracy buforowej)

· Mała rezystancja wewnętrzna

· Szczelna obudowa ABS

· Niskie samo rozładowanie

· Możliwość długotrwałego magazynowania

· Eksploatacja w dowolnym położeniu – oprócz odwrotnego.

· Produkowane zgodnie z normami ISO 9001 oraz ISO 14001

· Renomowany producent

WYMIARY:

· Długość: 151 mm.

· Szerokość: 65 mm.

· Wysokość: 94 mm.

· Wysokość z konektorami: 101 mm.

· Waga: 2,15 kg.