

Link do produktu: <https://www.super-toys.pl/akumulator-agm-glp-12ah-12v-p-2609.html>



AKUMULATOR AGM GLP-12AH-12V

Cena	240,00 zł
Numer katalogowy	AGM-GLP-12V-12AH
Kod producenta	AGM-GLP-12V-12AH

Opis produktu

AKUMULATOR AGM -GLP-12AH-12V

Cechy:

- Wykonane w technologii VRLA (AGM)
- Dedykowane dla pracy zarówno buforowej jak i cyklicznej
- Wysoka liczba cykli pracy (600 cykli pracy dla 50% rozładowania)
- Projektowana żywotność 5 lat (dla 20°C)
- Zgodność z normami: EN 60896-21; EN60896-22; EN 61056-1; EN

61056-2, PN-E 83016:1999

Zastosowanie:

- Źródło energii w urządzeniach przenośnych
- Zasilanie silników i innych urządzeń w trybie pracy cyklicznej
- Zasilanie rezerwowe CO

SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA

Napięcie nominalne 12V

Pojemność nominalna

(25°C, UKON=10.5V)

20h CNOM = 10Ah

3h 7.77Ah

1h 6.60Ah

Rezystancja wewnętrzna Akumulator naładowany 18mΩ

Pojemność w zależności od

temperatury otoczenia

40°C 102% CNOM

25°C 100% CNOM

0°C 85% CNOM

-15°C 65% CNOM **CHARAKTERYSTYKA ROZŁADOWANIA**

Samorozładowanie Spadek pojemności 3% / miesiąc

Ładowanie - praca buforowa

Napięcie ładowania 13.5 ÷ 13.8VDC

Kompensacja temperaturowa -18mV/°C

Ładowanie - praca cykliczna



Napięcie ładowania 14.4 ÷ 15VDC

Kompensacja temperaturowa -30mV/°C

Prąd ładowania (max.) 2.50A (zalecane 1.0A)

Prąd rozładowania (max.) 150A (przez 5sek.)

INNE

Temperatury pracy Rozładowanie -20°C ÷ +50°C

Ładowanie -20°C ÷ +50°C

Składowanie -20°C ÷ +50°C

- Temperatura pracy 20°C
- Wymiary (±2%) [dł. × szer. × wvs. × wys. całk.] 151 × 96 × 98,5 × 101 mm
- Terminal FASTON 187 (4.75×0.8mm)
- Masa własna (±5%) 3.10 kg